

## 4.1 Einleitung

### 4.1.2 Toleranzen

Metallgewebe kann nur zwischen den Drähten getrennt bzw. gekantet werden. Hier gilt es, besondere Abstände der Schussdrähte zu den Kettseilen bzw. Kettdrähten zu beachten.

Im Einzelnen sind bei GKD-Geweben folgende Überstände bei den Schussdrähten zu berücksichtigen:

Gewebegruppe 1	Teilung Kettseil [mm]	Überstand	
		[mm]	
Delphin	3,2	1,6	
Kiwi	3,5	1,75	
Luna	5,0	2,5	
Mandarin	3,5	1,75	

Gewebegruppe 2	Teilung Kettseil [mm]	Überstand	
		[mm]	
		maximal	minimal
Futura 240	40,0	31,0	10,0
Futura 3110	110,0	100,0	10,0
Lago	36,0	32,0	6,0
Lamelle	26,4	22,0	5,0
Sambesi 450	50,0	41,0	10,0
Tigris	80,0	70,0	9,0

Gewebegruppe 3	Teilung Kettseil [mm]	Überstand	
		[mm]	
		maximal	minimal
Omega 1510	17,5	12,5	6,0
Omega 1520	17,5	12,5	6,0
Tatami	17,5	12,5	6,0

Gewebegruppe 4	Teilung Kettseil [mm]	Überstand	
		[mm]	
Baltic	6,0	3,0	
Ocean	5,0	2,5	

Aluthermgewebe	Teilung Kette [mm]	Überstand	
		[mm]	
		maximal	minimal
Alu 3510	7,5	3,75	
Alu 6010	17,5	12,5	6,0